

## LUBRO GEAR 250

Rev.: 1  
Del 12.05.2008

### OLIO PER INGRANAGGI

#### DESCRIZIONE

LUBRO GEAR 250 è un prodotto costituito da particolari basi minerali paraffiniche, miscelate con opportuni additivi atti a consentire la lubrificazione di cuscinetti e cambi o ingranaggi, operanti in condizioni di media gravosità.

#### APPLICAZIONI

LUBRO GEAR 250 è utilizzato in riduttori di velocità a vite senza fine, per la lubrificazione di ponti posteriori con ingranaggi conici, per la lubrificazione di cuscinetti con velocità lente.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Massa volumica, kg/dm <sup>3</sup> :	0,900
Viscosità a 40°C, cSt:	850
Punto di infiammabilità, °C:	> 230
Punto di scorrimento, °C:	-5

#### MODALITA' DI STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco e asciutto lontano da altri potenziali combustibili, da fonti di calore e dai raggi solari. Proteggere dal congelamento.

**DURATA:** Il GEAR 250 ha una durata di 2 anni dalla data di produzione.

**IMBALLAGGIO:** Cisternette da 1000 lt, fusti da 200 lt, latte e/o taniche da 20 lt e 5 lt

#### ASSISTENZA TECNICA

**Lubritalia S.p.A.** Tel.: +390998885353 Fax: +390998885338 e-mail: [lubrotec@tin.it](mailto:lubrotec@tin.it)

*I dati suddetti, basati su prove di laboratorio, hanno valore puramente informativo ed è pertanto consigliabile effettuare le opportune prove prima dell'impiego del prodotto, soprattutto per quelle applicazioni non suggerite nella nota e per le quali andrebbero sviluppati ulteriori approfondimenti tecnologici.*